

Flash Check

Termómetro de vástago digital Jumbo Display Auto-Cal



Fabricado de una sola pieza sellada de plástico ABS que garantiza mayor durabilidad.

Superficie suave Touch-Pad, eficiente cuando se utiliza con agua o grasa.



Modelo 11061

Este termómetro de vástago digital único está diseñado para el uso industrial, garantizando la precisión, durabilidad y readaptabilidad. Está diseñado y fabricado para estrictos estándares para suplir las respecificaciones requeridas para uso comercial y profesional.

- Nueva característica de "Auto-Calibración"
- Punta de vástago reducida que provee un tiempo de respuesta 6 veces más rápido.
- Protector del vástago con imán, diseñado para sujetar el termómetro en el equipo de ventilación.
- Fabricado de material de una sola pieza, sellado y RoHS-compliant
- IP56 resistente al agua.
- Sujetador de velcro incluido para asegurar el termómetro en tubos de refrigeración
- Estuche amarillo para mayor visibilidad

Rangos de medición	-40°F to 311°F (-40°C to 155°C)
Precisión	1°F a -4°F a 113°F (1.8°F de lo contrario) 0.5°C a -20°C a 45°C (1°C de lo contrario)
Tiempo de respuesta	Menos de 6 segundos 32°F a 77°F (0°C a 25°C)
Resolución	0.1°(F o C)
Tamaño de carátula/Actualización	1.5" x 0.5" (38mm x 12.7mm)/Cada 2 segundos.
Waterproof Rating	IP56
Largo de vástago y Diámetro del punzón	Vástago de acero inoxidable, largo 3.9 +/- 0.004 pulg. (99 +/- 0.1mm); Diámetro del punzón 0.1 in (2.6mm).
Material de fabricación	ABS plástic
Calibración de fábrica	NIST traceable calibration certified
Certificación	Certificado de fabricación en conformidad con la calibración de DeltaTRAK, NIST Traceable, NSF, CE
Batería	1.5V button

DeltaTRAK fabrica productos bajo las normas ISO 9000, garantizando calidad en el manejo del sistema.